

PD 300

VISOR DE DATOS LCD



Display de clientes LCD para entornos compactos y modulares de fácil configuración.

Sus Fortalezas son:

- Tamaño configurable por el usuario
- Se integra con los All In One de Pos-D

Características Técnicas:

- LCD de 2 líneas por 20 caracteres
- Conexión RS-232
- Incluye Fuente de Poder
- Peso de 1.25Kg
- Medidas de caracteres de 192 caracteres em ROM

- ▣ Tipo de Pantalla : Liquid Crystal Display (LCD)
- ▣ Tamaño de Caracteres: 40 caracteres, 20 por línea.
- ▣ Velocidad de Transmisión RS232 : 5 x 7 dot matrix
- ▣ Tipo de Caracteres : 9600 bps
- ▣ Medidas de Carteres : 192 caracteres en ROM
- ▣ Incilnación de Caracteres: 14 mm (H) x 6mm (W)7.2 mm
- ▣ Interface : Serial / USB
- ▣ Consumo de Energía : 3W

- ▣ Fuente de Poder : 12 VDC
- ▣ MTBF : 25000 horas
- ▣ Dimensiones del panel : 230mm (W) x 93mm (H) x 48mm (D)
- ▣ Dimensiones de la base : 230mm (W) x 31mm (H) x 115mm (D)
- ▣ Angulo de rotación : H : 270° / V : 45° in 3 steps
- ▣ Peso : 1.25 Kg.

